

WYKŁADZINY SPORTOWE

Warunki użytkowania i konserwacji

- a) Rekomenduje się zapewnienie wilgotności względnej powietrza na poziomie 45-60% przez cały rok.
- b) Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 18-24 °C.
- c) Powierzchnia podłogi powinna być wolna od pyłu i piasku.
- d) W miejscach takich jak wejścia na salę oraz w obszarach wzmożonego ruchu należy zabezpieczyć powierzchnię odpowiednią wykładziną.
- e) Przed wejściami na pomieszczenie z podłogą sportową powinny znajdować się systemy wycieraczek na całą szerokość drzwi w celu przechwytywania brudu i piasku.
- f) Użytkowanie podłogi sportowej powinno odbywać się wyłącznie w obuwiu sportowym.
- g) Usuwanie kurzu powinno być wykonywane zawsze czystą, wilgotną ścierką z dodatkiem płynu pielęgnacyjnego.
- h) Do czyszczenia automatycznego zastosowanie mogą mieć urządzenia przystosowane do zainstalowanego typu podłóg.
- i) Nie wolno stosować typowych past do podłóg lub innych środków czyszczących na bazie silikonu.
- k) Nie wolno pozostawić pomieszczeń bez systematycznego wietrzenia.
- l) Należy zapobiegać pozostawianiu wody lub innych cieczy na powierzchni podłogi.

Codziennie:

1. Posprzątać i usunąć drobiny w postaci piasku, pyłu i tym podobnych.
2. Odkurzyć powierzchnię.
3. Dla usunięcia plam i zabrudzeń używać środków do czyszczenia i pielęgnacji podłóg rekomendowanych przez producenta lub autoryzowane firmy montażowe*.

Raz w miesiącu:

1. Posprzątać i usunąć drobiny w postaci piasku, pyłu i tym podobnych.
2. Usunąć ślady i zarysowania od obuwia zwilżoną ścierką odpowiednim płynem.

Ważne

II. W przypadku kiedy po posadzce sportowej będą przemieszczane kosze najazdowe do koszykówki koniecznym jest aby ich transport z magazynu na miejsce docelowe odbywał się po płytach np. OSB o gr 12-18 mm. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń, zarysowań wykładziny sportowej oraz lakieru do linii.

III. W przypadku gdy na posadzce sportowej będzie rozkładana trybuna itp., koniecznym jest zastosowanie pod stopkami, nóżkami danego urządzenia płyty ze sklejki. Pozwoli zabezpieczyć posadzkę przed uszkodzeniem mechanicznym oraz lakier przed zarysowaniem.

Karta Gwarancyjna

na wykonane prace polegające na dostawie i montażu systemu podłogi sportowej EVERMULTISPORT II z wykładziną Taraflex Performance gr. 9 mm na budowie Centrum Sportowego UKSW budynek nr 5 przy ul. Wójcickiego 1/3 w Warszawie.


Warunki gwarancji:

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy od daty zakończenia odbioru końcowego inwestycji pod warunkiem przestrzegania warunków użytkowania i konserwacji.
2. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego i ustali z Użytkownikiem obiektu termin usunięcia wady.
Z przyczyn technologicznych lub wynikających z czasu oczekiwania na dostawę materiałów termin ten może być niedotrzymany.
3. Wszystkie wady i uszkodzenia powinny być zgłaszane w formie pisemnej na numer faxu 33 821 09 11. Do momentu oględzin podłoga powinna być odpowiednio zabezpieczona.
4. Podłoga sportowa powinna być użytkowana zgodnie ze sposobem określonym w niniejszej karcie gwarancyjnej.
5. Temperatura powietrza pomieszczenia, w którym jest zamontowana podłoga powinna mieścić się przedziale 18° – 24° C.
6. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu, w którym jest zamontowana podłoga powinna mieścić się w przedziale 45% – 60%.
7. Należy codziennie sprawdzać funkcjonowanie systemu wentylacji mechanicznej przestrzeni podposadzkowej. W razie awarii należy natychmiast zgłosić usterkę do Wykonawcy.
8. Podłoga może być obciążana ciężarem max do 1500 Niutonów, zgodnie z badaniami normy na podłogi sportowej PN14904.
9. Podłoga sportowa powinna być użytkowana tylko w obuwiu sportowym.
10. Powierzchnia podłogi powinna być wolna od pyłu i piasku, który może powodować zarysowania i uszkodzenia nawierzchni. Przed każdym wejściem na salę sportową powinny być obowiązkowo umieszczone wycieraczki do oczyszczania obuwia z piasku i innych zanieczyszczeń.
11. Podłoga powinna być systematycznie sprzątana. Częstotliwość pielęgnacji podłogi jest uzależniona od natężenia użytkowania. Codzienna pielęgnacja powinna ograniczyć się do normalnego mycia lub zamiecenia podłogi.

12. Do codziennej pielęgnacji podłogi zaleca się środek Klar Citro, który można nabyć w naszej firmie.
13. Podłogę można czyścić maszynowo, pod warunkiem użycia padu białego, miękkiego.
14. Polecamy, aby pozostałości po kleju używane przez piłkarzy ręcznych były usuwane preparatem Trimona.
15. Miejsca nacisku osprzętu i mebli powinny zostać podklejone filcem oraz zaopatrzone w plastikowe elementy ochronne.
16. Na okoliczność imprez niesportowych takich jak bale, akademie, występy, egzaminy itp. podłoga powinna bezwzględnie zostać zabezpieczona matami ochronnymi, które można nabyć w naszej firmie.
17. Nie spełnienie powyższych warunków jest przyczyną utraty gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Linii boisk sportowych, które ulegają naturalnemu, powolnemu zużyciu i ścieraniu w zależności od stopnia eksploatacji podłogi sportowej.
2. Uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem zadrapania, uderzenia, zalania wodą lub ekspozycji na podwyższą wilgoć, działania piasku lub innych czynników ścierających.
3. Uszkodzeń wynikających z błędów w utrzymaniu czystości podłogi.
4. Uszkodzeń wynikających z niezgodnej z zaleceniami Wykonawcy pielęgnacji i konserwacji.
5. Szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, zalanie wodą czy też błędów innych wykonawców.
6. Ewentualne odwzorowania płyt pod wykładziną jest zjawiskiem naturalnym wynikającym z pracy rusztu drewnianego. Zjawisko to, nie stanowi wady.

TOP SPORT

Przemysław Duraj
Wykonawca

Potwierdzam odbiór karty gwarancyjnej

.....
(pieczęć i podpis)